



AN213100ZDD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie double, en sangle haute résistance, pour des déplacements courts



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Énergies
- Stockage

Certifications et normes



EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protège contre les risques



Chute



AN213100ZDD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie double, en sangle haute résistance, pour des déplacements courts

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur (m)	1
Avec connecteur	oui
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,3
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur (ft)	3.2808