



Protection des mains

# TOUTRAVO VE510

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique protégeant l'avant bras, ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications



## Avantages spécifiques



### Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



### Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

## Certifications et normes



EN 388  
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1  
TYPE A  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

## Protège contre les risques



Biologiques



Usure



Chimique



Particules



Protection des mains

# TOUTRAVO VE510

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique protégeant l'avant bras, ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

### Détails techniques

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Type de gant                        | Gant étanche                     |
| Famille de gants                    | Gant étanche non supporté floqué |
| Type de gants étanches              | Non supporté                     |
| Finition intérieure                 | Floqué                           |
| Matériau et finition de l'enduction | Néoprène lisse                   |
| Niveau d'enduction                  | Enduction complète               |
| Nombre d'enduction                  | Simple enduction                 |
| Épaisseur (mm)                      | 0,78                             |
| Niveau de protection du bras        | Longueur : avant-bras (< 400mm)  |
| Avantage supplémentaire             | Reach                            |
| Couleur                             | Noir                             |
| Tailles                             | 6, 7, 8, 9, 10, 11               |
| Type de conditionnement             | en sachet individuel             |



Protection des mains

# TOUTRAVO VE510

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique protégeant l'avant bras, ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications

### Tableau de perméation

| Produit chimique         | Lettre | CAS-RN    | Niveau de perméation | Temps de perméation (en min.) | Dégradation moyenne |
|--------------------------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Methanol                 | A      | 67-56-1   | 3                    | 60                            | 3.8%                |
| Sodium Hydroxyde 40%     | K      | 1310-73-2 | 6                    | 480                           | -0.1%               |
| Acide Sulfurique 96%     | L      | 7664-93-9 | 4                    | 120                           | 23.5%               |
| Nitric Acid 65%          | M      | 7697-37-2 | 6                    | 480                           | 19.3%               |
| Acetic Acid 99%          | N      | 64-19-7   | 5                    | 240                           | 19%                 |
| Hydroxyde d'ammonium 25% | O      | 1336-21-6 | 3                    | 60                            | -12.9%              |
| Peroxyde d'Hydrogène 30% | P      | 7722-84-1 | 6                    | 480                           | -2.8%               |
| Acide hydrofluorique 40% | S      | 7664-39-3 | 6                    | 480                           | X                   |
| Formaldehyde 37%         | T      | 50-00-0   | 6                    | 480                           | 6.7%                |