



Protection des mains

FCN29

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents en milieu sec



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

FCN29

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
120 paires /carton