



FCN29

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents en milieu sec

Protection des mains



Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Travail temporaire**
- **Stockage**

Certifications et normes

CE



EN 388
2121X

Protège contre les risques



Usure



enjoy safety.



FCN29

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents en milieu sec

Protection des mains



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails - Normes

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiquée
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12