



Protection antichute

AN203200ZD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie en sangle haute résistance, pour des déplacements courts



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives
- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.



Protection antichute

AN203200ZD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie en sangle haute résistance, pour des déplacements courts

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Polyester
Longueur (m)	2
Ouverture (mm)	55
Ouverture (inch)	2.1616
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Avec connecteur	oui
Facteur de chute	F2
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 18 mm
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	1 crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	6.5616