



HAR12

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais 2 points d'ancrage avec sangles bicolores pour une mise en place intuitive, pour porteurs occasionnels



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

· Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais
· Système NFC garantissant la traçabilité

Certifications et normes



EN361

140 KG

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie forestière
- Stockage

Protège contre les risques



Chute



HAR12

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais 2 points d'ancrage avec sangles bicolores pour une mise en place intuitive, pour porteurs occasionnels

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute
Composition du support principal	Acier, Polyester
Réglage	2 plaques latérales de réglage
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Couleur	Orange
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	0,730
Nombre de boucles manuelles	2
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif