



Protection des mains

FB149

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, agréable au porter, avec une grande durabilité, idéal en milieu sec



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

Certifications et normes



EN 388
3122X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

FB149

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, agréable au porter, avec une grande durabilité, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	1,1 -> 1,3
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Couleur	Beige
Tailles	8, 9, 10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12