



Protection des mains

FB149

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, agréable au porter, avec une grande durabilité, idéal en milieu sec



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

 **EN 388**
3 1 2 2 X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

FB149

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, agréable au porter, avec une grande durabilité, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	1,1 -> 1,3
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Couleur	Beige
Tailles	8, 9, 10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
120 paires /carton