Protection des mains

DPTC715

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant thermique cuir épais idéal pour les travaux de soudure en industrie lourde



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 1 2 2 X

EN 12477
TYPE A

EN 407
4 1 3 X 4 X

Protège contre les risques

Chaleur

Usure

Avantages spécifiques

Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

· Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Automobile**
- **Travail temporaire**

Protection des mains

DPTC715

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant thermique cuir épais idéal pour les travaux de soudure en industrie lourde

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407
DANGERS THERMIQUES (X = NON TESTÉ)
4 [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
4 [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant soudure
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	1,2
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Caractéristique manchette	Manchette en cuir
Longueur de la manchette (mm)	150
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	10
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton