



Protection des mains

VE630

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique idéal pour les travaux de précision en milieu huileux



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau

Certifications et normes



EN 388
2131X

Protège contre les risques



Usure



VE630

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique idéal pour les travaux de précision en milieu huileux

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel