Protection des mains

VENICUTD10

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D possédant une finesse de travail et un confort d'utilisation extrême, idéal en milieu sec



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 X 4 2 D

A4 X X **ANSI/ISEA 105-2024**
A4 X X

Protège contre les risques

Coupure

Usure

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale

Technologies & labels

Tactile

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**

Protection des mains

VENICUTD10

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D possédant une finesse de travail et un confort d'utilisation extrême, idéal en milieu sec

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Nylon, PEHD, Spandex, Tungstène
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	21
Avantage supplémentaire	Tactile, Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton