



Protection antichute

# AN203200ZZ

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie, en sangle haute résistance, pour des déplacements courts



### Avantages spécifiques



#### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Performance

· Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

### Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Stockage

### Certifications et normes



CATÉGORIE III

#### EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

# AN203200ZZ

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie, en sangle haute résistance, pour des déplacements courts

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur (m)	2
Avec connecteur	oui
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 18 mm
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	0,668
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	6.5616