



Protection des mains

# VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu sec



## Avantages spécifiques

### Performance

- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

### Economique

- Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation


## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

## Certifications et normes



EN 388  
4 X 4 2 D



ANSI/ISEA 105-2024

A4 XX

## Protège contre les risques



Coupe



Usure



enjoy safety.



# VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu sec

Protection des mains



**EN388:2016+A1:2018**

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO  
13997

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Econocut
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3