



Protection des mains

DPCBHV2

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique cuir hydrofuge doté d'une très bonne protection du poignet grâce à son protège-artère



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Travail temporaire
- Industrie forestière

Certifications et normes



EN 388
2132X

Protège contre les risques



Usure



enjoy safety.

Edité 08/01/2026
www.deltaplus.eu



Protection des mains

DPCBHV2

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique cuir hydrofuge doté d'une très bonne protection du poignet grâce à son protège-artère

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Traitement du cuir	Hydrofuge
Épaisseur (mm)	0,9 -> 1,10
Caractéristique manchette	Manchette avec protège-artères
Couleur	Beige
Tailles	8, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte