



Protection des mains

VENICUTDX1

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupsure niveau D, doté d'une enduction respirante et de matériau très souple qui permette d'allier un usage intensif et minutieux



Avantages spécifiques



Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

Certifications et normes



Protège contre les risques



Coupsure



Usure



Perforation



Protection des mains

VENICUTDX1

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, doté d'une enduction respirante et de matériau très souple qui permette d'allier un usage intensif et minutieux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Tricoté paume cuir
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Sans Chrome, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel