Protection des mains

VENICUTDX1

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, doté d'une enduction respirante et de matériau très souple qui permette d'allier un usage intensif et minutieux

Avantages spécifiques

Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité

Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Applications

- **Agriculture**
- **Pêche**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**

Certifications et normes

CE

EN 388
4 X 4 3 D

ANSI/ISEA 105-2024
A5 X X

Protège contre les risques

Coupure

Usure

Perforation

Protection des mains

VENICUTDX1

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, doté d'une enduction respirante et de matériau très souple qui permette d'allier un usage intensif et minutieux

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Tricoté paume cuir
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Sans Chrome, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel