



SUPER QUARTZ Blanc

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier isolé électriquement, dédié aux températures extrêmes (+150°C)

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
- Bandeau réglable, bas ou haut, pour une meilleure position et un ajustement et un confort accrus
- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé



Hygiène

- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite



Durabilité

- Basane de recharge



Performance

- Bandeau réglable, bas ou haut, pour un ajustement plus sûr et un maintien du casque en place lors du déplacement de la tête

Certifications et normes



EN397:2012
MM
LD
-30°C +150°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Industrie chimique

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



Électrique



SUPER QUARTZ Blanc

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier isolé électriquement, dédié aux températures extrêmes (+150°C)

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection spécifique
Matériau de la coque (calotte)	ABS, Polycarbonate
Tour de tête (cm)	53-63 cm
Coiffe polymère	PA (Polyamide)
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Glissière
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Standard
Points d'ancrage de la jugulaire	4 points
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Ecran facial, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Jugulaire avec mentonnière, Visière grillagée, Protège nuque, Cagoule contre le froid, Logo personnalisé
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Résistance basses températures	-30°C
Poids (g)	410
Poids (lbs)	0.902
Durée de vie à partir de la première utilisation	60 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	84 mois
Couleurs contenues	Blanc