



Protection antichute

HAR42EL

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais isolant pour les risques électriques



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

- Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Pétrochimie
- Énergies
- Stockage

Certifications et normes



EN361
140 KG

Protège contre les risques



Chute



HAR42EL

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais isolant pour les risques électriques

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute diélectrique
Composition du support principal	Acier, Plastique, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Couleur	Noir-Gris
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	0,922
Nombre de boucles manuelles	2
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Test optionnel diélectrique	20 Kv