



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie forestière
- Stockage

Certifications et normes



EN 795

TYPE B
TYPE C

TS16415

2

Protège contre les risques



Chute



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ligne de vie temporaire horizontale
Composition du support principal	Polyester
Largeur de la sangle (mm)	50
Longueur (m)	20
Fermeture	Vis
Couleur	Jaune
Poids (kg)	3,8
Nombre d'utilisateur maximum	2
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	65.616