



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie forestière
- Stockage

Certifications et normes



EN 795
TYPE B
TYPE C

TS16415
2

Protège contre les risques



Chute



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|----------------------------------|--|
| Type d'équipement | Ligne de vie temporaire horizontale |
| Composition du support principal | Polyester |
| Largeur de la sangle (mm) | 50 |
| Longueur (m) | 20 |
| Fermeture | Vis |
| Couleur | Jaune |
| Poids (kg) | 3,8 |
| Nombre d'utilisateur maximum | 2 |
| Situations de travail antichute | Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m) |
| Longueur (ft) | 65.616 |