Protection antichute

SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur



Applications

- **Agriculture**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie forestière**
- **Stockage**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN 795
TYPE B
TYPE C

TS16415
2

Protège contre les risques

Chute

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 06/11/2026

Protection antichute

SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ligne de vie temporaire horizontale
Composition du support principal	Polyester
Largeur de la sangle (mm)	50
Longueur (m)	20
Fermeture	Vis
Couleur	Jaune
Poids (kg)	3,8
Nombre d'utilisateur maximum	2
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	65.616