



Protection de la tête

QUARTZ UP III Vert

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement



Avantages spécifiques



Confort

- Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
- Bandeau réglable, bas ou haut, pour une meilleure position et un ajustement et un confort accrus
- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé



Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène
- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite

Certifications et normes



EN 397

MM
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASSE 0

Technologies & labels

- D-ONE-ROTOR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Protège contre les risques



Choc



Électrique



Protection de la tête

QUARTZ UP III Vert

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	Polypropylène
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête (cm)	53-63 cm
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Vert
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Micro
Mentonnière	Mentonnière optionnelle
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Ecran facial, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Jugulaire avec mentonnière, Visière grillagée, Protège nuque, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage, Coiffe, Bonnet anti-froid
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Option intégrée	Jugulaire
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Résistance basses températures	-30°C
Résistance hautes températures	+50°C
Poids (g)	350
Poids (lbs)	0.77
Durée de vie à partir de la première utilisation	36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	60 mois
Couleurs contenues	Vert
Matériaux du bandeau de confort	Mousse EVA