



Protection antichute

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 20 mètres, avec option de sauvetage pour évacuation d'une victime



Avantages spécifiques



Confort

- Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



Facilité d'utilisation

- Poignée d'extrémité qui facilite l'enroulement du câble
- Poignée de portage qui facilite le transport
- Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

- Carter ABS résistant aux chocs

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



CATÉGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

EN1496
CLASSE A
150 KG

Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.



Protection antichute

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 20 mètres, avec option de sauvetage pour évacuation d'une victime

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type d'équipement | Enrouleur câble, fonction treuil |
| Composition du support principal | ABS, Acier inoxydable |
| Longueur max. (m) | 20 |
| Longueur de l'ARA (m) | 20 |
| Longueur de l'ARA (inch) | 787.402 |
| Diamètre de câble (mm) | 5 |
| Éléments inclus | Absorbeur d'énergie |
| Couleur | Noir-Orange |
| Connecteur (côté utilisateur) | Petit crochet, acier, ouverture 21 mm |
| Avantage supplémentaire | Indicateur de chute |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 20 |
| Poids (kg) | 13,9 |
| Charge maximale pour une personne (kg) | 150 |
| Situations de travail antichute | Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné |
| Système de blocage | Système de blocage à inertie |
| Utilisation de l'enrouleur | Verticale |