



Protection des mains

# VENICUTB00

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B non enduit, idéal pour l'industrie agroalimentaire



## Avantages spécifiques



### Durabilité

- Testé avant et après lavage : performances inchangées



### Facilité d'utilisation

- Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



### Hygiène

- Gant lavable, permettant de le réutiliser



### Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale



### Compatibilité

- Compatible avec les aliments

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

## Certifications et normes



EN 388  
3 X 4 X B



ANSI/ISEA 105-2024  
A2 X X

## Protège contre les risques



Coupure



Usure



*enjoy safety.*

Edité 26/01/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Protection des mains

# VENICUTB00

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B non enduit, idéal pour l'industrie agroalimentaire

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	SOFTnocut (Mélange HDPE /Spandex / polyamide)
Jauge	15
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Lavable, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Bleu-Blanc
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

## Entretien du produit



Lavage x3 - 60°C

· Séchage à plat