Protection des mains

VENICUTB01

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B, idéal dans des milieux électrostatiques

Certifications et normes

CE

EN 388
3 X 3 1 B

EN 16350

ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X

Protège contre les risques

Antistatique

Coupure

Usure

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants

Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale
· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
· Forte dissipation électrostatique afin de réduire les risques d'étincelles

Compatibilité

· Compatible avec les écrans tactiles

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Protection des mains

VENICUTB01

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B, idéal dans des milieux électrostatiques

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Antistatique, Tactile, Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel