Protection des mains

TER300

TRAVAUX THERMIQUES SOUDURE

Gant thermique cuir renforcé apportant une résistance accrue à la chaleur pour les travaux lourds

Avantages spécifiques

Performance

· Résistance accrue à la chaleur de contact grâce à son cuir anti-chaleur traité THT
· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté
· Résistance à la flamme, à la chaleur et à d'importantes projections de métal en fusion, idéal pour le milieu de la soudure et de l'anti-chaleur

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**
- **Énergies**

Certifications et normes

CE

EN 388
3 1 4 4 X

EN 12477
TYPE A

EN 407
4 3 3 1 4 X

Protège contre les risques

Chaleur

Protection des mains

TER300

TRAVAUX THERMIQUES SOUDURE

Gant thermique cuir renforcé apportant une résistance accrue à la chaleur pour les travaux lourds

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 407
DANGERS THERMIQUES (X = NON TESTÉ)
4 [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
4 [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Soudure
Matériau de doublure	Tissus coton
Epaisseur (mm)	1,2
Niveau de protection du bras	Longueur : coude (<= 500mm)
Caractéristique manchette	Manchette en cuir
Avantage supplémentaire	Reach, Sans Colorant Azoïques, Coutures en Kevlar
Couleur	Bleu-Jaune
Tailles	9, 10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12