



HAR24H

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais ergonomique doté d'une ceinture de positionnement pour un maximum de liberté de mouvement

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

- Design spécifique au niveau des sangles des jambes permettant une liberté de mouvement pour des longues journées de travail
- Design des bavoirises adapté selon la morphologie des femmes et des hommes
- Ceinture thermoformée apportant un soutien lombaire et un confort optimal



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



Facilité d'utilisation

- Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protège contre les risques



Chute



HAR24H

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais ergonomique doté d'une ceinture de positionnement pour un maximum de liberté de mouvement

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Acier, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant)
Couleur	Noir
Éléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Avantage supplémentaire	Confort, Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,7
Nombre de boucles manuelles	6
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Élément de confort	Dos, Ceinture (dosseret)
Sternal	1
Dorsal	1
Ceinture (avant)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage rénétitif