



Protection antichute

AN218R2ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie à longueur réglable permettant de réduire le tirant d'air si nécessaire



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg
- Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

AN218R2ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie à longueur réglable permettant de réduire le tirant d'air si nécessaire

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en corde tressée
Composition du support principal	Acier, Polyamide, Polyester
Longueur (m)	2
Réglage	Réglable à l'aide d'une boucle réductrice sur le cordage
Diamètre de corde (mm)	12
Avec connecteur	oui
Couleur	Blanc-Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Terminaison	1 boucle cossée cousue
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,97
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur (ft)	6.5616