



ATACAMA S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Ranger avec renfort dédié au monde de la construction

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



Performance

- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Visibilité

- Bande rétro-réfléchissante latérale pour une visibilité accrue

Certifications et normes



EN ISO 20345:2011
S3 WRU FO A E CR SRC

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie minière
- Énergies

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



ATACAMA S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Ranger avec renfort dédié au monde de la construction

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Ranger
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Croûte de cuir enduit PU, Cuir vachette
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Mesh
Finition matériau de doublure	3D, Respirant
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Absorption des chocs, Amovible, Perforée, Canaux de respiration, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	740
Plage de taille	36 → 48