



Protection des mains

GFBLE

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
3122X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

GFBLE

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette avec protège-artères
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12