



# COLIMA S3S SR

## TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussure haute robuste et confortable, adaptée aux environnements les plus difficiles.



## Avantages spécifiques

### Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Languette matelassée pour une réduction des points de pression au niveau du laçage
- Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville

### Performance

- Adhérence au sol

## Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde

## Certifications et normes



EN ISO 20345

S3S HRO CI HI WPA FO A E CR SC LG SR

## Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Choc



Froid



# COLIMA S3S SR

## TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussure haute robuste et confortable, adaptée aux environnements les plus difficiles.

### Détails - Normes

### Détails techniques

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Type de chaussure                          | Chaussure haute                 |
| Matériau semelle                           | PU, 2d, Caoutchouc nitrile      |
| Insert anti-perforation                    | Non métallique                  |
| Matériau tige                              | Cuir                            |
| Finition matériau de tige                  | Nubuck                          |
| Embout de sécurité                         | Composite                       |
| Matériau de doublure                       | Mesh                            |
| Matériau première de propreté              | PU, Synthétique                 |
| Caractéristique de la première de propreté | Amovible, Respirante, Prémoulée |
| Technologie de la semelle                  | Injectée                        |
| Poids (grammes par chaussure)              | 780                             |
| Plage de taille                            | 38 → 48                         |