Protection antichute

HAR14

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais avec sangles bicolores pour une mise en place intuitive avec ceinture de positionnement, pour une utilisation occasionnelle

Avantages spécifiques

Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

Facilité d'utilisation

· Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais
· Système NFC garantissant la traçabilité

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN361
140 KG

EN358
140 KG

Applications

- **Agriculture**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Énergies**
- **Industrie forestière**

Protège contre les risques

Chute

Protection antichute

HAR14

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais avec sangles bicolores pour une mise en place intuitive avec ceinture de positionnement, pour une utilisation occasionnelle

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Acier, Polyester
Réglage	2 plaques latérales de réglage
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant)
Couleur	Orange
Eléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,1
Nombre de boucles manuelles	3
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Élément de confort	Dos, Ceinture (dosseret)
Sternal	1
Dorsal	1
Ceinture (avant)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif