Protection antichute

AN245200PRR

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double diélectrique en sangle élastique, permettant une protection contre le risque électrique



Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN355
140 KG

Protège contre les risques

Chute

Avantages spécifiques

Confort

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité

Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg
· Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives

Facilité d'utilisation

· Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

Applications

- **Agriculture**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**



Protection antichute

AN245200PRR

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double diélectrique en sangle élastique, permettant une protection contre le risque électrique

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle extensible
Composition du support principal	Polyester, Acier avec surmoulage plastique
Longueur (m)	2
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir-Rouge
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet en matériau isolant, ouverture 20 mm
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	2 grands crochets en matière isolante, Crochet en matériau isolant, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,9
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur (ft)	6.5616
Test optionnel diélectrique	30 Kv