

# **AN245200PRR**

#### LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double diélectrique en sangle élastique, permettant une protection contre le risque électrique



### **Certifications et normes**



**EN355** 

## **Avantages spécifiques**



#### **Confort**

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



### 🦄 Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### **Performance**

- · Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg
- · Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives



#### Facilité d'utilisation

- · Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
- · Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

## **Applications**

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

## Protège contre les risques









# **AN245200PRR**

### LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double diélectrique en sangle élastique, permettant une protection contre le risque électrique

## **Détails - Normes**

# Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle extensible
Composition du support principal	Polyester, Acier avec surmoulage plastique
Longueur (m)	2
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir-Rouge
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet en matière isolante
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	2 grands crochets en matière isolante
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,9
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur (ft)	6.5616



