Protection des mains

WET & DRY VV636BL

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche, apportant finesse et préhension en milieu huileux



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3121X

Protège contre les risques

- Usure
- Intempéries

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Protection des mains

WET & DRY VV636BL

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche, apportant finesse et préhension en milieu huileux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyamide
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Double enduction
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Bleu-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
120 paires /carton