



Protection antichute

MICROBLOC AN106PF

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, pour une utilisation verticale et horizontale en nacelle, et pour des déplacements courts



Avantages spécifiques



Confort

· Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité



Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



CATÉGORIE III

EN360

RFU 10.060
CERTIFICATION HORIZONTALE
RFU 11.062
140 KG
RFU 11.085
F2



UL-AR EN360

AR 1983

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

MICROBLOC AN106PF

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, pour une utilisation verticale et horizontale en nacelle, et pour des déplacements courts

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur sangle
Composition du support principal	Polyamide, Polyester
Longueur max. (m)	1,8
Longueur de l'ARA (m)	1,8
Longueur de l'ARA (inch)	70.8662
Facteur de chute	F2
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,26
Charge maximale pour une personne (kg)	140
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Utilisation de l'enrouleur	Horizontale, Verticale