



# CADEROUSSE S3 SR

ENVIRONNEMENT FROID

Ranger fourré disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste, dédiée au monde de la construction

Protection des pieds



## Avantages spécifiques



### Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Forme large permettant de s'adapter aux morphologies de pied plutôt fortes
- Semelle de marche double densité



### Performance

- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

## Certifications et normes



EN ISO 20345:2022  
S3 CI WPA FO A E SR

## Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Froid



Glisse



# CADEROUSSE S3 SR

ENVIRONNEMENT FROID

Protection des pieds

Ranger fourré disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste, dédiée au monde de la construction

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure très haute
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Fleur, Déperlant
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Polyester, Fourrure Synthétique
Matériau première de propreté	Feutre
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	852
Plage de taille	39 → 48