



Protection des mains

VENICUTD09

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques



Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale
- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
- Excellente résistance à la coupe grâce à sa fibre SOFTnocut

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



Protège contre les risques



Coupeure



Usure



Protection des mains

VENICUTD09

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	SOFTnocut (Mélange HDPE /Spandex / polyamide)
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable, Sans Colorant Azoïques, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton