Protection des mains

VENICUTD09

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques

Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale
· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
· Excellente résistance à la coupure grâce à sa fibre SOFTnocut

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
4 X 4 2 D

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques

Coupure

Usure

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 29/10/2026
www.deltaplus.eu

Protection des mains

VENICUTD09

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	SOFTnocut (Mélange HDPE /Spandex / polyamide)
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable, Sans Colorant Azoïques, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton