Protection antichute

PROTECTOR LOAD AN517

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Antichute de charge permettant de sécuriser 250 kg de charge avec une course de câble 10 mètres

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Poignée de portage qui facilite le transport
· Système NFC garantissant la traçabilité

Durabilité

· Carter ABS résistant aux chocs

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**
- **Pétrochimie**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

2006/42/EEC

Protège contre les risques

Chute

Protection antichute

PROTECTOR LOAD AN517

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Antichute de charge permettant de sécuriser 250 kg de charge avec une course de câble 10 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier galvanisé
Longueur max. (m)	10
Longueur de l'ARA (m)	10
Longueur de l'ARA (inch)	393.701
Diamètre de câble (mm)	4
Couleur	Noir
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	5,1
Charge de travail sécurisée (kg)	250