



Protection des mains

# DPVE733

## TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, possédant une très bonne préhension en milieu humide ou sec grâce à son enduction éco-responsable



### Avantages spécifiques



#### Performance

· Résistance à la chaleur de contact (250° pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

### Applications

- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Nettoyage
- Services publics

### Certifications et normes

**CE** CATÉGORIE II



**EN 388**  
2 1 4 1 X



**EN 407**  
X 2 X X X X

### Protège contre les risques



Chaleur



Usure



Protection des mains

# DPVE733

## TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, possédant une très bonne préhension en milieu humide ou sec grâce à son enduction éco-responsable

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



#### EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT  
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE  
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE  
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION  
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

### Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Brochable
Couleur	Blanc-vert
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte

### Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte  
120 paires /carton