



Protection antichute

# MAXIBLOC AN10006T

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble, léger et compact pour faciliter sa mise en place, pour une utilisation sur des déplacements allant jusqu'à 6 mètres



### Avantages spécifiques

#### Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

### Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans

## Certifications et normes



EN360  
RFU 11.062  
150 KG



UL-AR EN360

### Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.



Protection antichute

# MAXIBLOC AN10006T

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble, léger et compact pour faciliter sa mise en place, pour une utilisation sur des déplacements allant jusqu'à 6 mètres

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier galvanisé
Longueur max. (m)	6
Longueur de l'ARA (m)	6
Longueur de l'ARA (inch)	236.2206
Diamètre de câble (mm)	4
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2,8
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Utilisation de l'enrouleur	Verticale