Protection antichute

MAXIBLOC AN10006T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble, léger et compact pour faciliter sa mise en place, pour une utilisation sur des déplacements allant jusqu'à 6 mètres

Avantages spécifiques

Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

Protège contre les risques

Chute

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 26/09/2025

Protection antichute

MAXIBLOC AN10006T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble, léger et compact pour faciliter sa mise en place, pour une utilisation sur des déplacements allant jusqu'à 6 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier galvanisé
Longueur max. (m)	6
Longueur de l'ARA (m)	6
Longueur de l'ARA (inch)	236.2206
Diamètre de câble (mm)	4
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2,8
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Utilisation de l'enrouleur	Verticale