Protection antichute

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 30 mètres, avec option de sauvetage pour l'évacuation d'une victime



Certifications et normes

EN360
RFU 11.062
150 KG

EN1496
CLASSE A
150 KG

UL-AR EN360

AR 1983

Protège contre les risques

Chute

Avantages spécifiques

Confort

· Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur

Performance

· Design avec double émerillon permettant un suivi optimum de l'utilisateur et un meilleur ré-enroulement de la sangle dans le carter
· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
· Poignée d'extrémité qui facilite l'enroulement du câble
· Poignée de portage qui facilite le transport

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Industrie minière**

Protection antichute

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 30 mètres, avec option de sauvetage pour l'évacuation d'une victime

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble, fonction treuil
Composition du support principal	ABS, Acier inoxydable
Longueur max. (m)	30
Longueur de l'ARA (m)	30
Longueur de l'ARA (inch)	1181.103
Diamètre de câble (mm)	5
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir-Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	14,5
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné
Système de blocage	Système de blocage à inertie
Utilisation de l'enrouleur	Verticale