



Protection antichute

TRA20

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Trépied en aluminium allant jusqu'à 2 mètres, léger et facile d'installation pour tout type de travaux en espaces confinés



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN 795
TYPE B

TS16415
3

Protège contre les risques



Chute


DELTAPLUS

enjoy safety.



Protection antichute

TRA20

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Trépied en aluminium allant jusqu'à 2 mètres, léger et facile d'installation pour tout type de travaux en espaces confinés

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Trépied télescopique
Dispositif d'ancrage	Trépied
Composition du support principal	Aluminium
Longueur max. (m)	1,97
Longueur min. (m)	1,2
Couleur	Aluminium
Poids (kg)	15,3
Résistance (Kn)	20
Empattement au sol (m)	1,89
Non inclus	Platine d'adaptation TRA102, Marche TRA103
Nombre d'utilisateur maximum	3
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné