Protection des mains

EOS FLEX VV920

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant anti-impact possédant un niveau A à la coupure, flexible et confortable, idéal pour des travaux lourds en milieu sec



Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Travail temporaire**
- **Stockage**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
2 1 4 1 A P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A1 X X

ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Protège contre les risques

Chaleur | Choc | Usure | Perforation

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 09/11/2026

Protection des mains

EOS FLEX VV920

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant anti-impact possédant un niveau A à la coupure, flexible et confortable, idéal pour des travaux lourds en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
A [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)



EN 407
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant anti-chocs
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Couleur	Noir
Tailles	9
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton