



Protection antichute

PROTECTOR TETRA AN14006F

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à sangle pour une utilisation à la verticale comme à l'horizontale, pour des déplacements jusqu'à 6 mètres



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

- Poignée de portage qui facilite le transport
- Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

- Carter ABS résistant aux chocs



Visibilité

- Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Certifications et normes



EN360
RFU 10.060
CERTIFICATION HORIZONTALE

Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Protège contre les risques



Chute



enjoy safety

Edité 10/12/2025
www.deltaplus.eu



Protection antichute

PROTECTOR TETRA AN14006F

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à sangle pour une utilisation à la verticale comme à l'horizontale, pour des déplacements jusqu'à 6 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur sangle
Composition du support principal	ABS, Polyester
Longueur max. (m)	6
Largeur de la sangle (mm)	25
Longueur de l'ARA (m)	6
Longueur de l'ARA (inch)	236.2206
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 22 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	5,4
Charge maximale pour une personne (kg)	100
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical
Système de blocage	Système de blocage à inertie
Utilisation de l'enrouleur	Horizontale, Verticale