Protection antichute

# PROTECTOR TETRA AN15010F

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble pour des déplacements jusqu'à 10 mètres

## Certifications et normes

**EN360**

RFU 11.062
150 KG

## Protège contre les risques

Chute

## Avantages spécifiques

### Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

### Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
· Poignée de portage qui facilite le transport
· Système NFC garantissant la traçabilité

### Durabilité

· Carter ABS résistant aux chocs

### Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

## Applications

- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrochimie**
- **Stockage**

Protection antichute

# PROTECTOR TETRA AN15010F

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble pour des déplacements jusqu'à 10 mètres

## Détails - Normes

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type d'équipement | Enrouleur câble |
| Composition du support principal | ABS, Acier galvanisé |
| Longueur de l'ARA (m) | 10 |
| Longueur de l'ARA (inch) | 393.701 |
| Diamètre de câble (mm) | 4 |
| Éléments inclus | Absorbeur d'énergie |
| Couleur | Orange |
| Connecteur (côté utilisateur) | Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 11 mm |
| Avantage supplémentaire | Indicateur de chute |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 20 |
| Poids (kg) | 5,8 |
| Charge maximale pour une personne (kg) | 150 |
| Situations de travail antichute | Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné |
| Système de blocage | Système de blocage à inertie |
| Utilisation de l'enrouleur | Verticale |