Protection des pieds

# CALYPSO S3S SR

## CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Ranger amagnétique robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste



## Certifications et normes

CE

**EN ISO 20345:2022**
S3S WPA FO A E CR SR

## Protège contre les risques

- Antistatique
- Choc
- Glisse
- Perforation

## Avantages spécifiques

### Confort

· Forme large permettant de s'adapter aux morphologies de pied plutôt fortes
· Stabilisation du pied lors de la marche
· Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
· Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville

### Performance

· Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

### Hygiène

· Première de propreté amovible pour un lavage facilité

## Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**



Protection des pieds

# CALYPSO S3S SR

## CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Ranger amagnétique robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste

## Détails - Normes

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type de chaussure | Chaussure très haute |
| Matériau semelle | PU, 2d |
| Insert anti-perforation | Non métallique |
| Matériau tige | Cuir buffle |
| Finition matériau de tige | Lisse, Déperlant |
| Embout de sécurité | Composite |
| Matériau de doublure | Textile, Polyester |
| Matériau première de propreté | EVA, Polyamide |
| Caractéristique de la première de propreté | Amovible, Respirante, Prémoulée |
| Technologie de la semelle | Injectée |
| Poids (grammes par chaussure) | 856 |
| Plage de taille | 39 → 48 |