Protection des mains

VENICUTF07

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

Certifications et normes

CE

EN 388
4 X 4 3 F

ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Technologies & labels

ECOnocut

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Maintenance**
- **Automobile**

Protège contre les risques

Coupure

Usure

Protection des mains

VENICUTF07

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile texturé agrippant
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3